



WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA

Zaprojektowane, aby bezawaryjnie pracować w trudnych warunkach.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Sprawdzają się wszędzie tam, gdzie potrzebna jest wydajna i niezawodna wentylacja.

MOBILNOŚĆ

Ergonomiczny uchwyt w połączeniu z niską masą lub wózek jezdny ułatwiają zmianę miejsca pracy wentylatora.

WENTYLATORY

PROFESJONALNE INELCO

inelco
ventilators
keeps you cool



IAV-32/2S

szeroki strumień powietrza / wysoka wydajność / 2 prędkości wentylatora / regulowany kąt nawiewu / wózek jezdny ułatwiający transport / wysoka mobilność / malowana proszkowo wytrzymała konstrukcja

IAV-24/2S

szeroki strumień powietrza / wysoka wydajność / 2 prędkości wentylatora / regulowany kąt nawiewu / wózek jezdny ułatwiający transport / kompaktowa wielkość / wysoka mobilność / malowana proszkowo wytrzymała konstrukcja

DANE TECHNICZNE	IAV-32/2S 88041111	IAV-24/2S 88041104
Maksymalny przepływ powietrza [m ³ /h]	11400	8400
Zasilanie [V/Hz]	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc urządzenia [W]	400	330
Typ wentylatora	axial	axial
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]	960	1120
Prędkości wentylatora	2	2
Średnica śmigła [mm]	800	600
Ciśnienie statyczne [Pa]	80	80
Praca z przewodami elastycznymi	no	no
Średnica wylotu powietrza [mm]	810	680
Stopień ochrony IP	44	54
Wymiary produktu (DxSxW) [mm]	400x900x940	775x380x780
Masa netto [kg]	36	23,24

INELCO HEATERS KEEPS YOU WARM

• ogrzewanie • osuszanie • wentylacja



IAV-20/35

szeroki strumień powietrza / wysoka wydajność /
3 prędkości wentylatora / regulowany kąt nawiewu /
kompaktowa wielkość / wysoka mobilność /
malowana proszkowo wytrzymała konstrukcja

IAV-12/15

wąski i długi strumień powietrza / wysoka wydajność /
1 prędkość wentylatora / regulowany kąt nawiewu /
przystosowany do pracy z elastycznymi przewodami
rozprowadzającymi powietrze / wysoka mobilność /
malowana proszkowo wytrzymała konstrukcja



DANE TECHNICZNE	IAV-20/35 88041106	IAV-12/15 88041103
Maksymalny przepływ powietrza [m ³ /h]	7200	3900
Zasilanie [V/Hz]	230V/50Hz	230V/50Hz
Moc urządzenia [W]	140	500
Typ wentylatora	axial	axial
Maksymalna prędkość obrotowa [obr/min]	1400	2800
Prędkości wentylatora	3	1
Średnica śmigła [mm]	490	300
Ciśnienie statyczne [Pa]		385
Praca z przewodami elastycznymi	no	yes
Średnica wylotu powietrza [mm]	530	330
Stopień ochrony IP	44	54
Wymiary produktu (DxSxW) [mm]	230x686x660	378x380x445
Masa netto [kg]	10,37	15,33